

Android ККМ для системы общественного питания (Модель: ОСРР-585)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термопечать
Плотность печати	384dots / линия (203DPI)
Размер символов	384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих Тип	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Печать Command	Совместимость с PSON ESC / POS
Язык	Поддержка языка Покупатель
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Плотность бумаги	0.06-0.08mm
Наработка на отказ (жизнь)	50 км
Размер	190 * 132 * 119 мм
Общий Вес	1,2 кг
Автоматическая обрезка	ручной резак
Датчик	Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта датчик
Roll Paper	φ75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON
Входной адаптер напряжения	AC 110V / 220V, 50-60 Гц
Выход напряжение адаптера	DC12V / 3A
Принтер Входное напряжение	DC12V / 3A
Ящик управления наличными	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, Влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60°C, Влажность: 10-90%
Сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

Спецификация
Руководство пользователя
Водитель