

Кассовый аппарат Android all in one с принтером 80 мм

(Обозначение: POS -A15 / A15-A)

Особенности:

Четырехъядерный процессор Intel Celeron Processor J1900 2,0 ГГц High Configuration для системы Windows

8-ядерный процессор Cortex-A7 с тактовой частотой 2,0 ГГц A83T для системы Android

2 ГБ RAM + 8 ГБ ROM (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (Optional)

Встроенный MSR, считыватель RFID (опционально)

Стильная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и кондитерская.

Розничная торговля: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высококласная парикмахерская.

Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и касса по продаже лотерейных билетов.

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Pictureshow:



Параметр:

Модель	POS -A15 / POS -A15-A
Основная доска①	Процессор Intel Celeron J1900, четырехъядерный, 2,0 ГГц
Основная доска②	8-ядерный процессор Cortex-A7 ARM A83T с тактовой частотой 2,0 ГГц
ОС①	Windows7 (бета)
ОС②	Android 5.1
Память①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD
Память②	2 ГБ RAM 8 ГБ ROM
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	Главный экран 15,6 дюйма, заместитель экрана 15,6 дюйма

Цвет	Черный или белый
Принтер	Термопринтер с большой шестерней 58 мм или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (опция)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экрана)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 порт RS232 * 1
Порт ввода / вывода (②A83T)	RJ11 * 1
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экрана)
	USB * 2
	DB9 порт RS232 * 1
	Аудио * 1 Порт USB OTG
Рабочая Температура	От 0 °C до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Дополнительные элементы (Windows)	ЦП I3 I5, ЖК-дисплей VFD, RFID, камера MSR, 3G, параллельный порт DB25, Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Дополнительные элементы (Android)	Камера 3G / 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID, кард-ридер, MSR, экран другого размера
Температура хранилища	От -20 °C до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51 см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А на выходе

 Изображение материнской платы J1900:

