

Автообрезчик USB Тепловая получения 80mm принтера

| | |
|-------------------------------|---|
| Способ печати: | Прямая термopечать |
| Скорость печати: | 230 / с, 260 мм / с |
| Ширина рулона: | 79,5 ± 0,5 мм |
| Диаметр печати: | Ф80mm |
| Толщина бумаги: | 0.06-0.08mm |
| Объем колонки: | 576dots / линия, 512 точек / строка |
| Межстрочный интервал: | 3.75mm (регулируемый с помощью команд) |
| Распечатать команды: | Совместимость с командой ESC / POS |
| Тип интерфейса: | Серийный + USB + LAN / 36P параллельный порт / 25P серийный USB + / LAN |
| Фрезы жизнь: | 1 млн порезы |
| Срок службы печатной головки: | 100 км |
| Входной буфер: | 2048Kbytes |
| Н.В. вспышки: | 256Kbytes |
| Блок питания: | AC110V / 240V, 60Hz ~ 50 |
| Источник питания: | DC 24V / 2.5A |
| Питания Денежный ящик: | DC 24V / 1A |
| Рабочая среда: | Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (не конденсируются) |
| Рабочая среда: | Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) Номера для конденсироваться |
| Условия хранения: | Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) |
| Размер символов: | АНК, Fonta: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Штрих код: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode |
| Персонажи: | PC347 (Стандартный Europe Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2), PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) |



Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*IP-адрес Настройка Руководство](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

[* Драйвер для всех окон системы](#)

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры установки принтера инструменты](#)

[*CD Файлы](#)