80 мм термопринтер с автоматическим резаком

(Модель: OCPP -80Y)

Характерная черта:

Настольные или настенные варианты.

Поддержка многократной печати штрих-кода

USB, USB + LAN, USB + RS232, дополнительный URL

Поддержка 256KB NV логотипа хранения и 2M большой буферной памяти.

Небольшой пакет, за исключением транспортных расходов

Технический параметр:

Способ печати:	Прямой нагрев
Скорость печати:	160 мм / сек
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3,75 мм (настраивается по команде)
Команда печати:	Совместим с командами ESC / POS
Тип интерфейса:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Срок службы инструмента:	Сократить 1 миллион
Жизнь печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes

NV Flash:	256 Кбайт
Адаптер питания:	AC110 В / 240 В, 50 ~ 60 Гц
источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка кассового ящика:	DC 24V / 1A
рабочая обстановка:	Температура (0 ~ 45) Влажность (10 ~ 80%) (без конденсации)
рабочая обстановка:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 ℃); Влажность (10 ~ 90%)
Размер персонажа:	AHK, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (QR-код и PDF 417 необязательно)
Особенности:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Канада-Франция), PC865 (Северная Европа), Западная Европа, Греция, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (лат. 2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг

Ocom®
At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Дополнительный адаптер питания:

Области применения:

Сопутствующие товары:

Уникальный 80 мм высокоскоростной термопринтер POS