

Штрих Label Printer Поддержка Бармен  
(Модель No.: ОЦБФ-003)

Особенности:

- л два метода печати, доступные: Термотрансферная с лентой и прямая термопечать;
- л Этикетка бумага авто позиция;
- л Этикетки шелушиться, оторвать автоматически;
- л Совместимость с большим количеством программного обеспечения этикетки;
- л BMP, PCX изображения скачивание магазин;
- л параллельный, USB, последовательный и Порт питания доступны;
- л Поддержка PDF417, QR-код, DOTMATRIX;
- л Костюм для тепловых рулонов бумаги или самоклеющихся этикеток;

Технические характеристики:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель принтера              | ОЦБФ-003                                                                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение                   | 300 DPI (12 точек / мм)                                                                                                                                                                                                                                |
| Метод печати                 | Прямая термопечать / термотрансферная                                                                                                                                                                                                                  |
| ЦПУ                          | 32 БИТ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Датчик                       | Тип: на просвет между этикетками<br>Обнаружение: этикетка автоопределение длины или установка команда программы                                                                                                                                        |
| Скорость печати              | 2 ~ 5 дюйма / сек                                                                                                                                                                                                                                      |
| Макс Печать Длина            | 1651 мм                                                                                                                                                                                                                                                |
| Макс Ширина печати           | 81 мм (3.18 ")                                                                                                                                                                                                                                         |
| Средства массовой информации | Рулон бумаги Внешний диаметр: 127 мм Максимальный диаметр<br>Рулон бумаги Ось: 26 мм<br>Ширина бумаги: 20 мм (0,78 ") ~ 90mm (3.54")<br>Плотность бумаги: 0,06 мм (2,36 млн) ~ 0.254mm (10 мил)<br>Тип носителя: Этикетка разрыв, непрерывная, сложена |
| Лента                        | Виды: Внешний Ролл<br>Внешний диаметр: 67 мм (макс)<br>Длина 300М<br>Ширина: 30 мм ~ 90 мм<br>Основные Внутренний диаметр: 25,4 мм (1 дюйм)<br>Материал: внешняя прокатки                                                                              |
| Интерфейс                    | Параллельный порт + USB + последовательный                                                                                                                                                                                                             |
| Установка коробки передач    | Скорость передачи 9600, XON / XOFF, RTS / CTS                                                                                                                                                                                                          |
| Панель управления            | LED * 2: готовое, состояние<br>Функциональная клавиша * 1: поток                                                                                                                                                                                       |
| Мощность                     | AC 18V, 4000mA                                                                                                                                                                                                                                         |
| Среда                        | Рабочая температура: 5 ~ 45 градусов С Влажность 25-85%<br>Температура хранения: -10 ~ 50 градусов С Влажность 10 ~ 90%                                                                                                                                |
| Физическая Размер            | Размер: 186 (W) × 180 (H) × 290 (D)<br>Вес: 2,4 кг (нетто)                                                                                                                                                                                             |