

Штрих-код Тепловой принтер 58 мм Нет Чернил Портативный принтер WiFi квадратный термический принтер

(M / N: OCPP -80K)



Функции:

Его можно использовать в качестве принтера подходящего бумаги и принтер передней бумаги

Это встроенный адаптер питания, которые избегают грязного шнура везде, сохраняя много места

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддерживает многословный 1D штрих-код и QR-код печати

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

Поддержка типографии

Порт Ethernet 100M, ультра высокоскоростной передачи данных

256kb NV логотип хранения и 256 КБ большая буферная память

48 или 80 мм Регулируемый бумажный селектор для опции

100 км длинной жизни голова принтера

Характеристики:

Общий	
Модель	ОСРР -80K.
Имя	80 мм Настольный тепловой принтер с автоматическим резак
Цвет	Чернить

Интерфейс		USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232
Источник питания		Вход: AC 100V-240V, 50-60 Гц, Выход: DC 24V / 2.5A
Денежный ящик		DC 24V / 1A
Графика Печать		Поддерживает загрузку растровых изображений и печати (каждый размер растровых изображений MAX20K)
Срок службы головки принтера		100 км
Резак		Автоматический резак
Датчики		Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное варенье и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер		Входной буфер256K, NV Flash 256K
Аксессуары		Кабель данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный ролик, компакт-диск, ручной, бумажный сепаратор (опция)
Поддержка ОС		Совместим с iOS / Android / Windows
Стандарты безопасности		CE, FCC, ROHS и т. Д.
Возможность печати		
Метод печати		Прямая тепловая линия
Резольиттон		576 Точки / Линия или 512 Точки / Линия (8dots / mm, 203dpi)
Скорость печати		200 мм / с (U / UR) 260 мм / с (UL / U + BT / U + WiFi) 300 мм / с (URL / URL + BT / URL + WiFi)
Ширина печати		72 мм
Графика Печать		Поддерживает растровое изображение и распечатать
Команда печати		Совместим с ESC / POS
Штрих-код и характер		
Штрих-код		1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D штрих-код: QR-код (однократное USB или решение UR Solution No QR-код функции)
Характер		Стандартный GB18030 Упрощенные / традиционные китайские шрифты
Размер персонажа		384dots / Line, Ank Характер, шрифт: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) мм Фенб: 9 * 17Dot, 1.1 (W) * 2.1 (h) мм Упрощенные / традиционные: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) мм
Японская / Корея	Необязательный	необязательный
Пользовательский язык		PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / PC863 / PC865 / Westeurope / Greek / Hevrew / Easturope / iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / iranii / PC852 / PC858 / Iranii / PC737 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thaivietnam / PC864 PC1001 / (Латвийский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Средства массовой информации		
Тип бумаги		Тепловая рулона бумаги
Ширина бумаги		48 мм / 52 мм / 56 мм / 64 мм / 68 мм / 76 мм / 80 мм
Толщина бумаги		0,06 ~ 0,08 мм
Диаметр рулона бумаги		83 мм Макс
Бумажный сепаратор		Необязательный
Физический		
Измерение		196 * 145 * 135 мм
Масса		1,65 кг
Пакет коробки		300 * 190 * 180 мм
12 в 1 коробке		615 * 370 * 535 мм / 21,5 кг
Окружающая среда		
Рабочая температура и влажность		От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации
Температура хранения и влажность		-20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации

Информация о продукте:

