

Лучшее качество

(образец No: ОКПП-80е)

Характеристики продукции:

1. Настольный или настенный тип для параметра.
2. Поддерживает многострочные штрих-коды и печать двумерных кодов.
3. Порт 100 мс, передача данных Ultra высокой скорости.
4. Поддерживает память 256 КБ энергоемкостью и 2 МБ большой буферной памяти.
5. Поддерживает функцию обнаружения и напоминания о заказе, совместимую с драйвером ОПОС.
6. Поддерживает функцию «монитор состояния печати» и функция «анти-потеря заказов».

Спецификация продукции:

| | |
|----------------------------|---|
| Метод печати: | Теплоотвод |
| Скорость печати: | 230мм/с, 260мм/с |
| Ширина рулона: | 79.5 ± 0, 5 мм |
| Диаметр печати: | Ф80мм |
| Толщина бумаги: | 0, 06-0, 08 мм |
| Емкость столбца: | 576дотс/линия, 512 точек/линия |
| Темпы линии: | , 75 мм (регулируемые командами) |
| Команда «Печать»: | Совместим с командой ESC/POS |
| Тип интерфейса: | Последовательный порт + USB + LAN/36П параллельного порта/25П Serial + USB/LAN |
| "резчики": | 1миллион отрубы |
| Печать: | 100 км |
| Входной буфер: | 2048кбитес |
| Энергонезависимый вспышка: | 256кбитес |
| Адаптер питания: | Ак110в/240 в, 50 ~ 60 Гц |
| Источник питания: | DC 24В/2.5 а |
| Поставка кассового лотка: | DC 24В/1А |
| Рабочая среда: | Температура (0 ~ 45), влажность (10 ~ 80%) (неплотная) |
| Рабочая среда: | Температура (0-45) градусов Цельсия, влажность (10-80%) Без уплотнения |
| Среда хранения: | Температура (-10 ~ 60 °С); Влажность (10 ~ 90%) |
| Размер символа: | АНК, шрифт: 1.5 * 3.0 мм/фонтб: 1.1 * 2.1 мм |
| Штрихкод: | СКП-а/СКП-е/жа (ean13)/жан8 (ean8/коде39/МЦГ /Коде93/коде128 крkode |
| Символов: | Пк347 (стандартная Европа), катакана, пк850 (многоязычный), пк860 (Португальский), пк863 (Канада-французский), пк865 (скандинавские), Западная Европа, Греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, вpk1252, пк866 (кириллица # 2), пк852 (латин2), Пк858, ирании, латышский, арабский, пт151 (1251) |





тепловой принтер, тепловой принтер POS, 80-миллиметровый тепловой принтер