

# Двунаправленный Смахивающее 3 треков Считыватель магнитных карт (Модель: CR1300)

## Технические характеристики:

Размеры	90мм (Д) x 26мм (Ш) x 28 мм (Н)		
Вес	85g (приблизительно).		
Электропитание	+5 DV $\pm$ 5%		
Потребляемая мощность	40 мА (макс.)		
Операция Locus	Для использования в помещениях		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Трек Позиция	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (Минц)
Плотность записи	210 ВРІ	75 ВРІ	210 ВРІ
Объем записи	79 Персонажи (7 битов)	40 символов (5bits)	107 символов (5bits)
Интерфейс	USB / последовательного		
Толщина карты	Пластиковые 0,76 $\pm$ 0,08 мм		
Глава Функция	Только для чтения 1.5mm		
Операция скорость	10 ~ 150 см / сек		
Жизнь руководителя	500000 проходит карты (1 проход: один салфетки)		
Error Rate	Менее 0,5% (JSE Тестовая карта)		
Температура	Хранения: -30 ° С до + 70 ° С Рабочая: от -20 ° С до + 70 ° С		
Влажность	Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Рабочая: от 20% до 90% относительной влажности		

## Подробнее:

