

Черный или белый 12-дюймовый терминал android pos с принтером

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Особенности:

- L Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz High Configuration Процессор для системы Windows
- L 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы
- L 2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
- L 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)
- L Многоточечный емкостный сенсорный экран
- L Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (дополнительно)
- L Встроенный считыватель RFID RFID (дополнительно)
- L Стильная панель дисплея

Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, магазин хлебобулочных изделий и тортов
- L Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универсам, магазин косметики и высококласный парикмахерская
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:



Параметр:

Модель	POS-B12 / POS-B12-A
Главный Board①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 ГГц (Windows)
Главный Board②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
потрогать экран	Многоточечное емкостное прикосновение
экран Размер	Основной экран 12 дюймов, Vice screen 12 inch
цвет	черный или белый
принтер	58мм термопринтер большой мощности или 80-мм термопринтер с автоматическим резаком (дополнительно)
Порт ввода / вывода(□1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(необязательный) VGA * 1 HDMI * 1 (для вице-экран) DB9 Порт RS232 * 1 (можно добавить 2 порта для опционального)
I / O порт (□A83T)	RJ11 * 1 (Optional) TF слот * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (для тире) USB * 2 (можно добавить 4 порта для опционального) Порт DB9 RS232 * 1 Аудио * 1 Порт USB OTG * 1
операционная температура	0 °C до 40 °C
Другие Функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательный элементы (Windows)	ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR камера, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3 Другие размеры экрана
Необязательный элементы (Android)	3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, Другие размеры экрана
Место хранения температура	-20 °C до 60 °C

упаковка измерение

46 * 43 * 51см

Мощность адаптер

110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход 12 / 24V в зависимости от принтера