

Автобусный билет, маленький магазин чая с пузырьками, биллинг, умный Китай, NFC, дешевые POS-машины

(М/Н:POS-1520)

ОСОМ1520 широкоэкранный POS-терминал имеет основу из алюминиевого сплава, имеет процессор Intel Celeron и Intel Core I серии для опции, легко подключается к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный USB-диск. Эта модель очень удобна для обслуживания путем удаления задней крышки.

Функции:

15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE;

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Экран без рамки, передняя часть защищает от прямых брызг воды;

Толстая и устойчивая алюминиевая основа;

Кабель-менеджмент делает кассу более аккуратной;

Дисплей клиента, дополнительный экран и положение установки MSR зарезервированы для опции.

Технические характеристики

Модель	POS-1520
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с основанием из алюминиевого сплава
Цвет	весь корпус машины черного цвета
Отображать	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	250кд/м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	Дисплей 13,3 дюйма, с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору
Производительность	
Системная плата	Процессор Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR3, 4 ГБ DDR3L/1333 МГц, 8 ГБ на выбор

Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows7/8/10, встроенная, MyPOS, Линукс
Связь	
Внешний порт ввода/вывода (J1900)	Выключатель питания * 1, 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, можно расширить порты RS232 для опции
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
Аудиовыход*1, микрофонный вход*1	
Опции	
МСР	дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Нетто 4,0 кг, брутто 6,0 кг
Пакет с пеной внутри	460*295*415мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-1 от 0 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д.



























