

Магнитная полоса и IC Карточка Комбо Читатель (Номер детали: CR003IC)

1. производство

CR003IC Программируемая магнитная карта, многофункциональная карта IC, чтение .

Пользователь может в соответствии с реальными потребностями, путем программирования или конфигурации форматов данных и интеллектуального интерфейса.

это широко используется в промышленности, торговле, телекоммуникациях, налогообложении, банковском деле, страховании, медицине и всех видах сборов, хранения, системы управления запросами.

2. особенности

л СУдобно: самопроверка загрузки, без дополнительного источника питания, подключи и работай

л СТип ard: может читать и писать все виды карт памяти и поддерживает T = 0, T = 1 протокольная карта ЦП

л СИнтерфейс связи: через USB и компьютерную связь, поддерживает Апплатформа ndroid

3. технические характеристики

Связь	USB или RS232
Температура	-20° ~ 60 °C(место хранения) 0° ~ 50 °C(операция)
Влажность	15% ~85%
Размеры	116мм (L) x36мм (Ш) x 38,4мм (H)
Карта IC	
Срок эксплуатации	> 200,000 раз
Толщина карты	Около 0,75мм
Вставьте IC-карту Текущий	20 мА
Использовать карту IC	50 мА
Рабочий ток	25 мА
Карта тип	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64,SLE4432 / 4442,SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16,ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Магнитная полоса	
Тип карты	ISO 7811, AMMVA, CADMV и другие форматы
Скорость смахивания	3 ~ 60 дюймов / второй
Срок эксплуатации	>600,000
Трек position	Все 3- трек
Толщина карты	0,76 ~ 1,2 мм
Рабочий ток	7 мА
RFID (дополнительная функция)	
Тип карты	13,56 МГц ISO / IEC14443A / Б
Срок эксплуатации	>600,000
Расстояние срабатывания	1-4 см



CR003IC





CR003IC

