

# CR1300 3 дорожки USB Магнитный Микросхеме Card Reader / Writer

(Модель: CR1300)

## Спецификации:

измерение	90мм (L) x 26мм (Ш) x 28мм (H)		
вес	85g (приблизительно).		
источник питания	+ 5V DV $\pm$ 5%		
энергопотребление	40 мА (макс.)		
Операция Локус	для использования внутри помещений		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
позиция трека	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (монетными дворами)
плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
емкость	79 символов (7bits)	40 символов (5bits)	107 символов (5bits)
интерфейс	USB / последовательный		
толщина карты	Пластиковые 0,76 $\pm$ 0,08 мм		
функция головы	Только для чтения 1.5mm		
Эксплуатация Скорость	10 ~ 150 см / сек		
Жизнь головы	500000 карт проходит (1 проход: один удар)		
частота ошибок	Менее 0,5% (Тест карта JSE)		
температура	Условия хранения: от -30 ° C до + 70 ° C Рабочая температура: от -20 ° C до + 70 ° C		
влажность	Условия хранения: от 0% до 95% относительной влажности воздуха Эксплуатация: от 20% до 90% относительной влажности		

## Подробная информация о продукте:

