

CR1300 портативный мини OTG читателя карточки с магнитной полосой

(Модель: CR1300)

Характеристики:

измерение	90мм (L) x 26мм (Ш) x 28мм (H)		
вес	85г (прибл.)		
Источник питания	+ 5V DV $\pm$ 5%		
потребляемая мощность	40мА (макс.)		
Операция Локус	Для использования в помещениях		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Трек Позиция	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (монетными дворами)
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Емкость записи	79 символов (7bits)	40 символов (5bits)	107 символов (5bits)
Интерфейс	USB / последовательный		
Толщина карты	Пластиковые 0,76 $\pm$ 0,08 мм		
Руководитель функции	Только для чтения 1.5mm		
Эксплуатация Скорость	10 ~ 150см / сек		
Жизнь главы	500000 карт проходит (1 проход: один салфетки)		
частота ошибок	Менее 0,5% (Тест карта JSE)		
температура	Условия хранения: от -30 ° C до + 70 ° C Рабочая: от -20 ° C до + 70 ° C		
влажность	Условия хранения: от 0% до 95% относительной влажности: От 20% до 90% относительной влажности		

Информация о продукте:

