Мини-usb считыватель смарт-карт магнитных карт (Модель: CR1300)

Технические характеристики:

Измерение	90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)		
Вес	85g(approx.)		
Источник питания	+ 5V DV ±5%		
Потребляемая мощность	40 мА (Макс.)		
Операция Локус	Использования в помещении		
Стандартные карты	ISO7811/7812		
Отслеживать положение	ISO 1 (ИАТА)	ISO 2 (АВА)	ISO 3 (МЯТА)
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Объем записи	79 символов (7bits)	40 символов (5bits)	107 символов (5bits)
Интерфейс	USB / последовательный		
Толщина карты	Пластиковый 0.76 ± 0.08 мм		
Руководитель функции	Читать только 1,5 мм		
Скорость работы	10 ~ 150 см/сек		
Жизнь головы	500 000 карт проходит (1 пасс: один удар)		
Частота ошибок	Менее 0,5% (JSE тест-карточки)		
Температура	Хранения:-30 ° C до + 70 ° C Рабочая: от-20 ° C до + 70 ° C		
Влажность	Хранения: 0-95% RH эксплуатации: 20% до 90% RH		

Сведения о продукте:

Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше продукта infинформацию?Пожалуйста Нажмите здесь.

Спецификация
Руководство пользователя
SDK