# Картридер с мини-магнитной полосой

(Номер модели: CR1300)

## ***Функции:***

1. Совместимость с системой Android.
2. Все 3 трека можно установить на 75/210 бит на дюйм;
3. USB или серийный интерфейс.
4. Длительный срок службы (500000 карточек).
5. Подходит для всех ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA и CA DMV магнитные карты.

Aocom®

At your side

# CR1300

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# CR1300

ISO FC CE RoHS

## ***Характеристики:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер | 90 мм (Д) x 26 мм (Ш) x 28 мм (В) | | |
| Вес | 85 г (прибл.) | | |
| Источник питания | + 5В DV ± 5% | | |
| Потребляемая мощность | 40 мА (макс.) | | |
| Операция Локус | Внутреннее использование | | |
| Карта Стандарт | ISO7811 / 7812 | | |
| Трек Pos ition | ISO 1 (ИАТА) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) |
| Плотность записи | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Емкость записи | 79 символов (7 бит) | 40 символов (5 бит) | 107 символов (5 бит) |
| Интерфейс | USB / Последовательный | | |
| Толщина карты | Пластик 0,76 ± 0,08 мм | | |

| | |
|---|---|
| Функция головы | Только чтение 1,5 мм |
| Скорость работы | 10 ~ 150 см / сек |
| Жизнь головы | 500 000 пропусков по карте (1 проход: одно движение) |
| Частота ошибок | Менее 0,5% (тестовая карта JSE) |
| Температура | Хранение: от -30 ° C до + 70 ° C При эксплуатации: от -20 ° C до + 70 ° C |
| Влажность | Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Эксплуатация: от 20% до 90% относительной влажности |