

Считыватель карт с магнитной полосой

(Номер модели: CR7400)

Особенности:

- L Compliance с ISO 7811, AAMVA и CA DMV, ANSЯ;
- L множественный интерфейс для опции: USB (по умолчанию), PS2 (опционально), RS232 (дополнительно) ;
- L Двухнаправленное считывание;
- L Все 3 трека могут быть установлены в 75/210 BPI;
- L Надежный для 500 000 карт;

Характеристики:

измерение	170MMX44MMX42мм		
Вес	0.2кг		
Источник питания	+ 5V DV \pm 5%		
Потребляемая мощность	& Л; 10 мА		
Стандарт карты	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Трек Pos ition	Трек 1	Трек 2	Трек 3
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Емкость записи	76 персонажей	37 персонажей	107 персонажей
Интерфейс	USB (по умолчанию), PS2 (опционально), RS232 (дополнительно)		
Головная функция	Читайте только 1,5 мм		
Скорость работы	10 ~ 100 см / с		
Жизнь главы	500 000 карт крастьs		
Частота ошибок	Less Более 0,5% (тестовая карта JSE)		
температура	Место хранения : -30 ° С до +70 ° С Эксплуатация: -20° С до + 50 ° С		
влажность	Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Эксплуатация: от 20% до 90% относительной влажности		



CR7400

