

## Дешевые 1D ручной проводной сканер штрих-кода ps2 (Модель: OCBs-LA11)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эксплуатационные характеристики	
Источник света:	Видимый лазерный (650-670nm)
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду
Расстояние считывания	2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10 мм (4mil) в PCS 0,9
Контрастность печати Минимальная:	30%, минимальная отражательная разница (@ 650 нм)
Ошибка ставка:	1/3000000
Возможности декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, код 39 Trioptic, код 128, код 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 из 5, дискретный 2 из 5, код 93, MSI , код 11, ATA, RSS варианты, китайские 2 из 5 ...
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	DC + 5В +/- 5%
Текущий:	100 мА
Ток в режиме ожидания:	& Lt; 40 мА
Источник питания:	Принимающая питания или внешнего (RS232) источник питания
Сканирование Угол	Наклон 45 ° Высота 60 °
Габаритные размеры:	L165mm X X W63mm H87mm
Вес:	129 г (без подставки)
Стоять	Необязательный
Цвет:	Серый и черный
Окружающая среда пользователя	
Рабочая Температура:	0 °C ~ 40 °C
Температура хранения:	-40 °C ~ 60 °C
Влажность:	5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Электростатический разряд:	Подтвердите +/- 15KV разряд воздуха и +/- 8KV контактной разряда
Оставьте характеристики:	Выдерживает несколько капель 1,5 к бетону
Безопасно:	
EMI / RFI:	FCC Класс A и CE
Лазерная безопасность:	Класс CDRH 2 лазерное изделие

### Информация о продукте:



### Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните сюда. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)