

Дешевые 7 "Android-планшет POS терминала касание в одном поз с кодом и QR НФК читателя (/ N: POS-M680)



Краткое введение

POS-M680 является POS высокого класса мультимедиа, разработанный на Android системе. И он настроен с 7-дюймовым сенсорным экраном, магнитным, IC и считыватель RFID карт, термопринтер, сканер штрих-кодов. Она способна соответствовать разнообразные потребности, начиная от финансовой самостоятельной посещаемости, управления членства, признания идентификации и т.д. и широко используется в ресторане, банковское дело, гостиницы, торгового центра, лотереи и т.д.

Особенности:

- & GT; Android 4,0 операционной системы
- & GT; 7-дюймовый с высоким разрешением цветной экран (1024 * 600 растров)
- & GT; 3 * SAM слот для карт памяти, стандарт ISO7816
- & GT; Обильные интерфейс устройства может получить доступ к саспнер клавиатуры кассового ящика

Область применения

- & GT; Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- & GT; Retailer: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская
- л отдыха: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- & GT; Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станция и причал

Спецификация

процессор	Corte-A8, 1.0GHz
Операционные системы	Android 4.0
Память	512M RAM + 4G ROM
SD	Micro SD (до 32 Гб TF)

дисплей	7-дюймовый цветной с высоким разрешением экрана (1024 * 600 пикселей)
Сенсорный экран	Многоточка емкостной сенсорный экран
принтер	Высокая скорость термопринтер. Ширина бумаги: 57мм, диаметр: 42мм
Считыватель магнитных карт	ISO7811 1/2/3 треков, поддержка Dual-пролистывание
IC Card Reader	ISO7816 стандарт
RFID-считыватель карт	ISO14443TypeA, TypeB и ISO15693
камера	3-мегапиксельная с автофокусом
Сканер отпечатков пальцев	В прямом эфире, биометрический датчик отпечатков пальцев / читателя, емкостный сенсорный экран, 508 DPI, & лт; 1с,
Сканер штрих-кода	1D / 2D штрих-код декодирования с помощью камеры или Scan Engine
связь	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: Bc0
Вай-фай	802.11b / г / н WLAN, поддержка горячих точек
голос	Поддержка Audio Jack или громкой звонки, запись, Голос
Оратор	2 * колонки
Слот для карт PSAM	3 * SAM слот для карт памяти, стандарт ISO7816
Слот для SIM-карты	1 * слот для SIM-карты
аккумулятор	Заряжаемого аккумулятора, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * мини-USB поддерживает функции OTG
ЛВС	1 * порт RJ45
HDMI	1 * порт HDMI
ЛИНИЯ	2 * портов RJ11
RS232	1 * RS232
Мощность	DC 9V / 3A
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C Относительная влажность: 10% ~ 90%
Размер	240 (L) X 220 (Ш) x 80 мм (H)
вес	1.2 KG
Размер посылки	350 (L) * 260 (Ш) * 150 (H), мм
вес грузового места	2,5 кг