

Дешевая 80 мм wifi android bluetooth термопринтер поддержка альбомная печать

(М / N: OCPP-80F)

Особенность:

- 1,300 мм / сПечать на высокой скорости, повышение эффективности печати
- 2.2048КСупер входной буфер, чтобы не потерять счета
- 3.Support1D, 2D печать штрих-кодов
4. Поддержка черной меткиОриентация и перепечатка
5. Поддержка мониторинга принтераФункция, чтобы избежать потери счетов;
- 6.Превосходная водонепроницаемая, анти-масляная, противопыльная конструкция
- 7.MovableКонструкция дефлектора, поддержка 80ММ, 58ММ различная ширина бумагаРулонная печать.

Спецификация:

Пункт	Параметры
Способ печати	Тепловая линия
Ширина печати	72 мм
разрешение	576 точек / линий или 512 точек / линий (8 точек / мм, 203 точек на дюйм)
Скорость печати	300 мм / сек.
Интерфейс	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI или USB + BT + WIFI USB + BT
Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить Межстрочный интервал по команде)
Номер строки	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Простые, традиционные Китайско-24 линии
символ	Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
Размер символа	АНК, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) FontB: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 Точек)
Расширенный набор символов	Латышский / арабский / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PCR / PC865 / PC850 / PC863 / PC865 / WestEurope / греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Штрих-код	1D Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-штрих-код: QRCODE
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений
Функция резака	Половинная надрезка
Тип	Тепловой

Ширина	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр	≤80мм
Способ подачи	Простая подача (подача Clameshell)
Команды	ESC / POS
Блок питания	Вход: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Выход: DC 24V / 2.5A
Вывод денежного ящика	DC 24V / 1A
Входной буфер	2048 КБ
NV Flash	256 КБ
Вес, кг	1,2 кг
Размерность	186 * 145 * 135
За работой	Температура: 5 ~ 45 Цельсия, Влажность: 10 ~ 80%
Место хранения	Температура: -10 ~ 50 по Цельсию, Влажность: 10 ~ 90% (Нод)
Срок службы печатающей головки	100KM (плотность печати LE.12.5)
Жизнь резца	1000 000 раз
Водитель	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1