

Дешевая J1800CPU система Windows 15 дюймов Все в одном Touch Pos система

(Модель №: POS -8829T)

Особенности:

Красивый дизайн подходит для многих POS области

Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность

Светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно

MSR необязательно

Wi-Fi необязательно

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи за лотерейный билет

Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

Характеристики:

модель	POS -8829T
Дополнительный цвет	Черный / красное вино
Дополнительные периферийные устройства	ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных полос; ЖК-дисплей клиента; LED8, 10 "двойной экран, емкостный сенсорный экран, WIFI
Главный совет	Чипсет Intel
Процессор	J1900 / i3 / i5
Набор микросхем	J1900
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Жесткий драйвер	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания
	Мышь PS2 * 1; Клавиатура PS2 * 1
	Серийный * 1 DB9 мужской
	HDMI * 1
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Потребляемая мощность	35W (макс)
податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	440 * 270 * 425 мм / 8 кг
Операционная система	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-совместимый)
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц AC Вход питания, выход DC12 / 5A



POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829



