

Дешевые USB 58 мм мини pos тепловой чековый принтер (ОСРР -58Е)

Премьера продукта:

ОСРР -58Е - это хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма изготовлена из твердого материала. Изысканное производство. Прозрачная конструкция крышки, простая и модная, легкая для пользователей, чтобы знать рулоны бумаги. «Используя статус, ОСРР -58Е принимает в блоке питания не только может сэкономить место, но и легко настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

ProductFeatures:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Простая структура установки бумаги, простой и удобный в эксплуатации
- Конструкция встроенного блока питания, для экономии места и более удобной для настройки;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать состояние использования бумажной в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать Uncommoncharacters
- Поддержка многоязычной печати, подходит для пользователей по всему миру;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и графики;
- Поддержка Windows, Linux, Android и IOS системы печати

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, pos тал

параметры:

Предметы

параметры

Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	Ширина печати	48MM
Параметры печати	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
Параметры печати	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно настроить межстрочный интервал по команде)
Параметры печати	№ строки	Шрифт А: 32 символа / строка
		Шрифт В: 42 символа / строка
Символ штрих-кода		Простые, традиционные китайские 16 строчек
	символ	Стандартные упрощенные / традиционные китайские шрифты GB18030
Символ штрих-кода	Размер персонажа	ANKcharacter,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24dots) Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 × 17dots) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Печать графики	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
Команды печати	ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
Команды печати	Способ подачи команды	Простая подача (раскладушка) ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V, 50-60 Гц Выход:DC 12V / 2A
буфер	Выходной ящик	DC 12V / 1A
	Casher	
Физические характеристики	Входной буфер	4K
	NV Flash	40K
Среда	Вес	590г
Среда	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
	За работой	температура:5 ~ 45 ° С, влажность:10 ~ 80%
Параметр надежности	Место хранения	температура:-10 ~ 50 ° С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
	Жизнь печатающей головки	50KM(Плотность печати≤12,5)

Соответствующие документы:

[Драйвер и CD файлы](#)