

## Дешевые Бар USB Code Scanner завод Цена (Модель: OCBS- L012)

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Ручной лазерный сканер штрих-кода

Высокая скорость сканирования (100 скан / сек) и большое расстояние считывания;

Отлично возможность декодирования;

KBW, RS232 и USB поддерживается;

Прочная конструкция в сочетании с новой шиной;

Серый и черный цвет доступны.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Эксплуатационные характеристики      |  |
|--------------------------------------|--|
| Источник света:                      | Видимый лазерный (650-670nm)   |
| Скорость сканирования:               | 100 сканирований в секунду   |
| Расстояние считывания                | 2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)  |
| Тип сканера:                         | Двунаправленный  |
| Разрешение:                          | 0.10 мм (4mil) в PCS 0,9   |
| Контрастность печати<br>Минимум:     | 30%, не менее отражающей различие (@ 650 нм)   |
| Error Rate:                          | 1/3000000  |
| Возможности декодирования:           | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, код 39 Trioptic, код 128, код 128 Full ASCII, Кодабара, чередуются 2 из 5, дискретной 2 из 5, Code 93, MSI , код 11, ATA, RSS варианты, китайские 2 из 5 ... |
| Физические характеристики            |  |
| Поддерживаемые интерфейсы:           | PS2, RS232, USB  |
| Напряжение:                          | DC + 5V +/- 5%   |
| Ток:                                 | 100 мА   |
| Ток в режиме ожидания:               | И л; 40 мА   |
| Источник питания:                    | Сила хозяина или внешняя (RS232) источник питания  |
| Сканирование Угол                    | Наклон 45 ° по углу места 60 °   |
| Размеры:                             | L165mm X W63mm X H87mm   |
| Вес:                                 | 129 г (без подставки)  |
| Стоять                               | Необязательный   |
| Цвет:                                | Серый и черный   |
| Пользовательская среда               |  |
| Рабочая температура:                 | 0 °C ~ 40 °C   |
| Температура хранения:                | -40 °C ~ 60 °C   |
| Влажность:                           | 5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации   |
| Электростатический разряд:           | Подтвердите +/- разряда 15KV воздуха и +/- 8KV контактной разряда  |
| Оставьте Технические характеристики: | Выдерживает многократные 1,5 капли на бетон  |
| Безопасность:                        |  |
| EMI / RFI:                           | FCC Class и CE   |
| Лазерная безопасность:               | Класс CDRH 2 лазерное изделие  |

### Подробнее:

