

ОКБС-Т201 однонаправленный 2D-сканер штрих-кодов в системе POS

Может считывать получение и декодирование изображений

Однонаправленное сканирование, простое сканирование

& Компактный дизайн для настольных ПК

С устойчивым стендом и надежным модулем сканера

Высокая скорость получения и декодирования изображений

Параметры производительности	
Источник света	Белый светодиод
Базз	Семь оттенков или молчание
Лампы	Белый
Системный интерфейс	КБВ, PC232, USB
Физические параметры	
Том (LX W x H)	Размер продукта 78 мм x 75 мм x 141мм (3,2 " x 3,3 " x 5,9 "),
Вес	Продукт сизе180 g (12 унций)
Электрические параметры	
Входное напряжение	5,5 в постоянного тока \pm 0,25 в
Рабочая сила	2,0 W (430 МА @ 5 в)
Питание режима ожидания	0,5 W (100 МА @ 5 в)
Параметр среды	
Рабочая температура	0 ° c-40 ° c
Температура хранения	-40 °c-60 °c
Влажн	Относительная влажность от 0% до 95% (без конденсации)
Противоударная характеристика	Выдерживать 1,5 метров от бетонного пола.
Пыль	Печать для предотвращения эрозии частиц воздуха.
Параметры сканирования	
Режим сканирования	Ненаправленный (640x480)
Максимальная отражательная способность	Можно прочесть максимальную отражательную способность 20%
Угол сканирования	70 °, 75 °

