

Китай 2D рабочего стационарным Штрих коды (OCBs-W230)

Особенности:

- Беспроводной distance связи открытый 300м, 100м в помещении;
- Мягкая пластиковая крышка для защиты объектива и наметить значительно повышает анти-капля;
- Экран для штрихкодов на компьютерах 'и мобильных телефонов "могут быть отсканированы;
- Нет привод, подключи и играй;
- Можно хранить более 50000 штук данных;
- Несколько сканеры могут быть подключены к одному приемнику.

Параметры:

| | | | |
|---------------------------|--|--|--------|
| Стремясь Источник света | 617 нм LED | | |
| Освещение Источник света | 625 нм LED | | |
| Сканирование Угол | 39 ° (H) x 25 ° (V) | | |
| Угол вращения | 0 - 360 ° | | |
| Угол возвышения | ± 65 ° | | |
| Угол наклона | ± 60 ° | | |
| Контрастность печати | Выше, чем 25% | | |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, BooklandEAN, ISSN, расширенный код UCC Coupon, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Матрица 2 5, Interleaved 2 из 5, дискретная 2of 5 Кодабар, MSI, китайском 2 из 5, GS1 данных Barvariants, корейский 3 из 5, ISBT Concat | | |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, композитные коды, TCX-39, Data Matrix, Maxicode, QR-код, MicroQR, ацтеков | | |
| Интерфейс | USB | | |
| Расстояние связи | Внутри: 100 м; Снаружи: 300 м (макс) | | |
| Рабочая Температура | -10 Град С - 45оС, | | |
| Температура хранения | -20 Град С - 65 град С | | |
| Влажность хранения | 5% -85% | | |
| Влажность хранения | 5% -95% | | |
| Долговечность | Выдерживает несколько капель 1,8 к бетону | | |
| Входная Мощность | DC 5V, 350mA | | |
| Lumination | Внутри: 3.000 LUX макс; Вне солнечного света: макс 86000LUX | | |
| ЭМС | EN50081, стандарт par1 | | |
| FCC | EN50082, стандарт par1 | | |
| IP-класса | IP42 | | |
| Декодировать ДИАПАЗОНЫ | | | |
| Типичные характеристики * | | Типичные диапазоны рабочих HD Диапазон фокусировки | |
| Бар Код типа | Символ Плотность | Возле | Далеко |
| Код 39 | 5,0 млн | 5мм | 90мм |
| 100% UPCA | 13.0 млн | 8мм | 200мм |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|------|-------|
| Код 39 | 20.0 млн | 8мм | 250мм |
| PDF 417 | 6.8 мил | 5мм | 95мм |
| Data Matrix, | 10.0 млн | 5мм | 110мм |
| QR-код | 20.0 млн | 10мм | 150 |
| Разрешение 1D Code 39 | 2.8 мил (0.071mm) | | |
| Разрешение 2D Data Matrix | 4.8 мил (0.122mm) | | |
| Материал | ABS + PC | | |
| Измерение | 95x65x155mm | | |
| Вес Нетто | 160г | | |
| Внутренний размер коробки: | 18.2X11.7X11.2cm | | |
| Внутренний вес коробки: | 374g | | |

