

Китай 58 Bluetooth Мобильный POS-термопринтер (OSPP-M05)

Ключевые слова:

**мобильный принтер,
58 термопринтер.
POS-термопринтер,
Bluetooth мобильный принтер.**

Мобильный принтер с номером модели OSPP-M05 горячая продавая Совместимы батареи Android-IOS JAVA окно Linux работает КПК 58 мини-размер портативный Bluetooth Мобильный термопринтер, который сочетает USB, RS-232 и Bluetooth (опционально) способы связи совместно, это принтер может быть оснащен аккумулятор, Адаптер питания И автомобильное зарядное устройство (в зависимости от указанных моделей). Это Bluetooth Мобильный принтер широко используется для розничной торговли, ресторан, банк, лотереи, транспорта, логистики и других приложений. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Особенности:

1. Поддержка Windows, Android, IOS или, или андроид + IOS ОС
2. Bluetooth, USB и RS232 связи для варианта.
3. Высокая скорость печати 90 мм / сек.
4. 100км ТРН Жизнь.
5. Низкая потребляемая мощность и большая емкость батареи лития.

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш × Г × В)	105 × 75 × 45 мм
Вес	134g
цвет	Черный
Эффективная ширина печати	48mm
Метод печати	Тепловая линия печати
Команды печати	ESC / POS совместима набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифтов	12x24 / 24x24
Объем колонки	32 колонн / 16columns
Размер символов	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3.0x3.0mm (ШxВ)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40.0mm
Толщина бумаги	0,06 0,08
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (опционально)
вспышка	256 Кб
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Питание от аккумулятора	7.4V DC / 1500mA; батарея может оставаться на 4-5 дней, когда она полна энергии, он может печатать 120-150m бумаги
Другие особенности	Обнаружение бумаги, обнаружение мощности, Руководство закрыли
Рабочие условия	Температура: -10 °C ~ 50 °C, Влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 °C ~ 70 °C, Влажность: 5% ~ 95%
Имя устройства	Может быть настроены, письмо и цифровой для варианта, при макс 30 символов ASCII.

пароль	Введите код подключения по умолчанию "1234", он может быть изменен. В макс 6 Digits.
Измерение Вилка	3.5 * 1.1mm

Информация о продукте:

