

Китайская дешевая тепловая квитанция 80 мм POS
(ОКПП-80г)

Функции:

80-миллиметровый POS-принтер, POS-принтер, 80 мм

- 1. Настольный или настенный тип для параметра.
- 2. поддерживает многострочные штрих-коды и QR-кодирование.
- Порт Ethernet 3.100 m, высокоскоростная передача данных.
- 4. поддерживает хранилище 256 КБ энергоемкостью и 2 МБ большой буферной памяти.
- 5. поддерживает функцию обнаружения и напоминания о заказе черного цвета, совместим с драйвером ОПОС.
- 6. поддерживает функцию «монитор состояния печати» и функция «анти-потеря заказов».
- 7,3 интерфейс 260мм/с скорость печати

Параметры:

80-миллиметровый POS-принтер, POS-принтер, 80 мм

Метод печати:	Прямая тепловая
Скорость печати:	230мм/с □260мм/с
Ширина валика:	79.5 ± 0, 5 мм
Диаметр печати:	Ф80мм
Толщина бумаги:	0, 06-0, 08 мм
Емкость столбца:	576дотс/лине512 точки/линия
Ходьба линии :	75 мм□Регулируемые командами□
Команда «Печать»:	Совместим с командой ESC/POS
Тип интерфейса:	Последовательный порт + USB + LAN/36П параллельного порта/25П Serial + USB/LAN
САбсолютная чепуха жизни:	1миллион отрубы
СРИНТ голова:	100 км
Входной буфер :	2048кбитес
Энергонезависимый вспышка:	256кбитес
Адаптер питания:	Ак110в/240 в□50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24В/2.5 а
Поставка кассового лотка:	DC 24В/1А
Рабочая среда:	Температура (0~45 влажность (10~80%)□Нетп- сжатый□
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус Цельсия, влажность (10-80%) Нетп- сжатый
Среда хранения:	Температура (-10~60°C); Нумидити (10~90%)
Размер символа:	АНК□Шрифт: 1, 5 * 3, 0 мм/фонтб□1, 2 мм
Штрихкод:	СКП-а/СКП-е/А□Еан13□/Жан8□Еан8/коде39/МЦГ /Коде93/коде128/Крkode/Пдф417 (параметры)
Символов:	Пк347□Стандартная Европа□Катакана□Пк850□Многоязыч□Пк860□португальский□Пк863□Канадско-французский□Пк865□Северной□Западная Европа□греческий□иврит□Восточная Европа□Иран□Впк1252□Пк866□Кириллица # 2□Пк852□Латин2□Пк858□Ирании□латышский□арабский□Пт151□1251□
Физические характеристики□	Вес: 1, 25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143мм (длина * ширина * высота)

Показать:

80-миллиметровый POS-принтер, POS-принтер, 80 мм





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Соответствующие документы:

[*Спецификации](#)

[*Руководство по настройке IP-адресов](#)

[*Инструкция](#)

* драйвер для всех систем Windows

[*Драйвер для Linux](#)

[*Инструменты настройки параметров принтера](#)

*Компакт Файлы