

Китайская фабрика может настроить Android двойной экран сенсорный терминал POS

(Модель: POS -15T01-W / A)



характерная черта:

Гладкий минималистичный дизайн

15.6 "тонкий экран с разрешением 1366 * 768

Угол поворота экрана 360 градусов

Поддержка систем Windows или Android

Десятиточечный емкостный сенсорный экран

Дополнительный дополнительный экран 15,6 дюйма или 11,6 дюйма

MSR, параметры отображения клиента

Модульная конструкция, простая сборка, разборка, замена и ремонт

применение:

Питание: отели, рестораны, рестораны быстрого питания, кафе, пекарни и кондитерские

Розничные торговцы: торговые улицы, бутики, универмаги, магазины косметики и парикмахерские премиум-класса.

Развлечения: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерея

Бизнес: информационный терминал управления парковками, гостиницами, авиакомпаниями,

метро, вокзалами и терминалами

Характеристики продукта:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Материнская плата 1	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Материнская плата 2	Четырехъядерный 1,8 ГГц RK3288 для Android
Операционная система Windows	Windows 7 Ultimate демо без лицензии
Операционная система Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	4 ГБ стандарт 8 ГБ или выше дополнительно
Оперативная память Android	2 ГБ
Память Windows	64GB Стандарт SSD, 128 ГБ или выше дополнительно
Память Android	8 ГБ eMMC, поддержка расширения карты TF 32 ГБ
Размер экрана	15,6-дюймовый домашний экран
Вспомогательный экран	15,6 дюйма или 11,6 дюйма
Клиент шоу	VFD или LCD
разрешение	1366 * 768
сенсорный экран	Десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	Яркость 350 кд / метр ²
перспективы	Горизонт: 150; вертикальный: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт денежного ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц, выход DC12 / 5A

образ:













POS-15T01



Участвует в: ГСМ

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>