

Китай POS тепловой завод принтера

Загрузка бумаги легко, водонепроницаемый, доказательство масла, пыли;

260 мм / сек высокая скорость печати с автоматическим резаком, лучшее качество печати и надежность работы;

Поддержка печати строки и тревогу об ошибке;

Поддержите черный датчик метки, функции Перепечатка;

Совместимость с EPSON ESC / POS;

Поддержка 128K байт NV логотип магазин скачать и распечатать;

Функция контроля статуса поддержки принтера контроля состояния принтера в любое время;


Поддержка денежный ящик вождения;

80mm высокой скорости с автоматической фрезы Pos термопринтер (Модель: OCPP-804)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термопечать
Размер символов	АНК, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Мощность колонки:	576dots / линии или 512dots / линия
Набор символов	PC347 (Европейский стандарт), катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Штрих	UPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR код
Скорость печати	260 мм / сек
Буфер приема	64 КБ
NV флэш-	128 Кбайт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Наработка на отказ (жизнь)	100km
Команда Печать	Совместимость с ESC / POS
Контроль Денежный ящик	DC 12-24В / 1А
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Автоматическая обрезка
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83mm
Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход для адаптера питания	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Гц; Выход: DC 24V / 2.5A
Размер	200x145x137mm
Нетто	1.56kg

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь.

Спецификация

Руководство пользователя

Драйвер принтера