

Китайская розничная точка продаж система Android pos

(Номер модели: POS 8829)

Особенности:

- l Красивый дизайн подходит для многих областей POS
- l Решение с низким энергопотреблением гарантирует стабильное качество и безопасность
- l светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно
- l MSR опционально
- l Wi-Fi дополнительно

Приложения:

- l Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и кондитерская.
- l Розничная торговля: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и первоклассная парикмахерская.
- l Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продажи лотерейных билетов
- l Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, вокзала и пристани

Характеристики:

Модель	POS 8829
Дополнительный цвет	Черный / Красное вино
Дополнительные периферийные устройства	Считыватель магнитных полос ISO Track1 / 2/3; ЖК-дисплей покупателя; LED8; ВАЙ-ФАЙ
Главный Совет	Набор микросхем Intel
ЦПУ	1037U, двухъядерный, 1,8 г
Чипсет	Набор микросхем 1037U + ICH8
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (до 4 ГБ)
Жесткий драйвер	SATA 2.5 320 ГБ или 500 ГБ или SSD 32 ГБ
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT-дисплей
Яркость	350 кд / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс.)
Сенсорный экран	5-проводный резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания
	Мышь PS2 * 1; Клавиатура PS2 * 1
	Последовательный * 3 DB9, вилка
	Параллельный * 1, параллельный порт DB25
	VGA (15-контактный разъем D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 для денежного ящика опционально
	USB (2.0) * 6
	Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), микрофонный вход * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранилища	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Потребляемая мощность	35 Вт (макс.)
Соблюдение	FCC класс A / маркировка CE / LVD / CCC
Размер упаковки / вес	440 * 270 * 425 мм / 8 кг
Операционная система	Windows XP Professional Embedded (WE POS, совместимость с Linux)
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A