

Китай Оптовая теплообмен Label Принтеры для наклеек (Модель No .: ОЦБФ-003)

Особенности:

ОЦБФ-003 Thermal Transfer и Direct Thermal Barcode Label Printer

Два способа печати в наличии: Thermal Transfer с лентой и прямая термопечать;

Бумага этикеточная авто позиция;

Этикетки шелушиться, оторвать автоматически;

Совместимость с большим количеством программного обеспечения этикетки;

ВМР, РСХ Изображения Скачать магазине;

Параллельный, USB, Serial и Порт питания доступны;

Поддержка PDF417, QR Code, DOTMATRIX;

Костюм для тепловых рулонов бумаги или самоклеющихся этикеток.

Технические характеристики:

| | |
|------------------------------|--|
| Модель принтера | ОЦБФ-003 |
| Разрешение | 300 DPI (8 точек / мм) |
| Метод печати | Прямая термопечать / термотрансферная |
| ЦПУ | 32 BIT |
| Датчик | Тип: на просвет между этикетками Обнаружение: Длина этикетки автоопределение или установка команда программы |
| Скорость печати | 2 ~ 5 дюйма / сек |
| Макс Печать Длительность | 1651 мм |
| Макс Ширина печати | 81 мм (3,18 ") |
| Средства массовой информации | Рулон бумаги Внешний диаметр: Максимальный диаметр 127 мм Рулон бумаги Axis: 26 мм Ширина бумаги: 20 мм (0,78 ") ~ 90mm (3.54") Плотность бумаги: 0,06 мм (2,36 млн) ~ 0.254mm (10 мил) Тип носителя: Label разрыв, непрерывный, сложенный |
| Лента | Виды: Внешний рулонные Внешний диаметр: 67 мм (макс) Длина 300М Ширина: 30 мм ~ 90 мм Основные Внутренний диаметр: 25,4 мм (1 дюйм) Материал: внешняя прокатки |
| Интерфейс | Параллельный порт + USB + последовательный |
| Установка коробки передач | Скорость передачи 9600, XON / XOFF, RTS / CTS |
| Панель управления | LED * 2: готовое, состояние Функция Key * 1: поток |
| Мощность | AC 18V, 4000mA |
| Окружающая Среда | Рабочая температура: 5 ~ 45 градусов С Влажность 25-85% Температура хранения: -10 ~ 50 градусов С Влажность 10 ~ 90% |
| Физическая размерность | Размер: 186 (Ш) x 180 (Н) x 290 (D) Вес: 2,4 кг (нетто) |