

Китай завод Тепловой Bluetooth android квитанция принтер

(Модель: OCPP-88A)

Особенности:

квитанция принтер, чек-принтер для принтеров, принтер квитанции Bluetooth

1. Уникально внешний вид с надежной формой;
2. Высокоскоростная печать со скоростью до 300 мм / с;
3. Опциональный автоматический резак;
4. Линия и опции Беспроводная связь
5. Обеспечьте множество интерфейсов: USB
6. для кухни доступна звуковая сигнализация;
7. Поддержка различных типов одномерной и двумерной печати штрих-кодов;
8. Поддерживает различные международные языки;
9. SDK для Android обеспечивает;
10. Надежный срок службы печатающей головки и сто километров;
11. Совместимая команда EPSON ESC / POS.

Параметры:

Способы печати	Термическая линейная печать
Печатные символы	576dots / line (по умолчанию), 512dots / line; Персонажи: упрощенная китайская точка 24x24, поддержка шрифтов 18030, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (сложный шрифт), характер ANK;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1,1 (ширина) * 2,1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Типы штрих-кодов	1D / UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек в качестве единого интерфейса, до 300 мм / сек. Двойной интерфейс и тройной интерфейс
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда печати	Совместимость с командой EPSON ESC / POS
Водитель	В Win9X / Window XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, а ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)
Диаметр бумаги	83 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Нож	Автоматический резак (опция)
Надежность печати	Сто километров
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов Цельсия
В отличие от влажности	10-80%
Габаритные размеры	190 * 145 * 145 (MM)
вес	1,60 кг

Информация для заказа	P / N	Описание
	OSPP-88A-U	USB-порты поддерживают автоматический резак
	OSPP-88A-UR	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OSPP-88A-UL	Порт USB + LAN поддерживает авторежущий
	OSPP-88A-URL	USB + последовательный порт + LAN с автоматическим резаком
	OSPP-88A-W	Беспроводной порт + USB, автоматический резак
	OSPP-88A-БУЛЬ	Bluetooth + USB + LAN, поддержка автоматического резака
	OSPP-88A-U0	USB-порт, нет автоматического резака
	OSPP-88A-Ur0	USB + серийный, без автоматического резака
	OSPP-88A-UL0	Порт USB + LAN, без автоматического резака
	OSPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OSPP-88A-W0	Беспроводной порт + USB, без автоматического резака
	OSPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака



Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*Руководство по процедурам](#)

[*инструкции](#)

[*Драйвер WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit от](#)

[*Драйвер Win8-64bit](#)

[*Драйвер Linux](#)

[*Инструмент настройки параметров принтера](#)

[*USB Printdemo\(Демо-версия прикладного программного обеспечения\)](#)

[*SDK Для Android](#)

[*CD файлы](#)