

## 58 High Speed Pos термопринтер (Модель: OCPP-586)

### Спецификация:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Метод печати                 | Прямая термopечать   |
| Плотность печати             | 384dots / линия (203DPI)   |
| Размер символов              | 384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм<br>Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм  |
| Штрих Тип                    | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39   |
| Печать Command               | Совместимость с EPSON ESC / POS  |
| Язык                         | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа / Греческий / иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Латвийский / Арабский / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Вьетнам / OEM864 / иврит / WPC1255 / тайский |
| Скорость печати              | 90мм / сек   |
| Ширина бумаги                | 57,5 ± 0,5 мм  |
| Плотность бумаги             | 0.06-0.08mm  |
| Наработка на отказ (жизнь)   | 50 км  |
| Размер                       | 190 * 132 * 119 мм   |
| Общий вес                    | 1,2 кг   |
| Автоматическая обрезка       | ручной резак   |
| Датчик                       | Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта датчик  |
| Roll Paper                   | φ75mm  |
| Интерфейс                    | RS-232C, параллельный, USB, LAN  |
| Водитель                     | Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON   |
| Принтер питания              | DC12V / 3A   |
| Ящик управления<br>наличными | DC12V / 1A   |
| Рабочая температура          | 0-45°C, Влажность: 10-80%  |
| Сохранение температуры       | -10-60°C, Влажность: 10-90%  |

### Подробнее:



### Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь.

Спецификация  
Руководство пользователя  
Водитель