

Китай сделал высокое качество получение 80мм POS-принтера, OCPP-802

Загрузка бумаги легко, водонепроницаемый, доказательство масла, пыле-

230 / сек высокая скорость печати изображений и символов, лучшее качество печати и надежность работы

Поддержка печати оперативное и сигнализации об ошибке

Поддержка датчика черной метки, перепечатка функция

Совместимость с EPSON ESC / POS

Поддержка 256 байт Н.В. Логотип магазин скачать и распечатать

Функция контроля статуса поддержки принтера контроля состояния принтера в любое время.

Поддержка денежный ящик вождения

80 мм ручной резак Pos термопринтер (Модель: OCPP-802)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термопечать
Размер символов	АНК, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Мощность колонки	576dots / линии или 512dots / линия
Набор символов	PC347 (Европейский стандарт),Катакана, PC850(Многоязычный),PC860(Португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(Нордический), Западная Европа,Греческий,Иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2), PC852(LATIN2),PC858,IranII,Латышский,Арабский,PT151(1251)
Штрих	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128
Скорость печати	230 / сек
Буфер приема	128 Кбайт
NV флэш-буфер	256К байт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Наработка на отказ (жизнь)	100km
Команда Печать	Совместимость с ESC / POS
Контроль Денежный ящик	DC 12-24В / 1А
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Руководство Cutter
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83mm
Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB / LAN
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход для адаптера питания	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Гц; выход:DC 24V / 2.5A
Размер	190x145x150mm
Вес	3.5kg

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

Спецификация

Руководство пользователя