

Китай Система поз для Windows Поз машины для системы (M / N: POS-8618)

Особенности:

Pos Кита система, порядок Система для ресторанов, окон позиция

Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ

Жесткий Driver SSD 32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD 320G для опционного

5 проводов резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Карта читатель и VFD дисплей клиента для опционного

Ввода / вывода Панель Интерфейс скрыт

Приложения:

Pos Кита система, порядок Система для ресторанов, окон позиция

питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотереи билет

Коммерческая: Терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, станция и причал

Картина показать:

Pos Кита система, порядок Система для ресторана, окна поз

✘		✘	
✘		✘	

Параметр:

Pos Кита система, порядок Система для ресторанов, окон позиция

Модель	POS8618
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительная периферия	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron Processor
ЦПУ	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDR III 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)
Hard Driver	SSD 32GB (по умолчанию)

ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей
яркость	350cd / m2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * мощности button12V DC в гнездо 1 *
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 мужчина
	Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
Рабочая Температура	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
	0 °C 40°C
Температура хранения	-20°C60°C
соблюдение	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410mm / 7,6 сома
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока. Входной DC12 / 5A из положить

Продукт Детали:

Pos Китасистема, порядок Система для ресторанов, оконпозиция

