Система поз Китай двойной экран позс MSR

(M / N: POS-8618)

Особенности:

система поздвойной экран, сенсорный экран POS терминал, POS сенсорный экран

Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ

ЖесткийDriverSSD32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционного

5 проводоврезистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Картачитатель и VFD дисплей клиента для опционного

Ввода / выводаПанель Интерфейс скрыт

Приложения:

система поздвойной экран, сенсорный экран POS терминал, POS сенсорный экран

питание:гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец:Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

отдых:сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотереибилет

Коммерческая:Терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро,станция и причал

Картинапоказать:

система поздвойной экран, сенсорный экран POS терминал, POS сенсорный экран

Параметр:

система поздвойной экран, сенсорный экран POS терминал, POS сенсорный экран

Модель	POS8618
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительная периферия	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron Процессор

ЦПУ	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)
Hard Driver	SSD32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей
яркость	350cd / m2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * мощности button12V DC в гнездо 1 *
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 мужчина
	Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
Рабочая Температура	0℃ 40℃
Температура хранения	-20℃60℃
соблюдение	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410mm / 7,6 сома
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, Входной DC12 / 5A из положить

Информация о продукте:

позицияСистема двойной экран, сенсорныйэкран POS терминал, сенсорный позэкран