

Китай сенсорный экран с поставщиком системы POS (Модель: POS8812)

Спецификация:

Дисплей	Область отображения (мм)	385 мм (H) X245mm (V)
	Dot Бузина (мм)	0.294mm X 0.294mm
	Разрешение	1024x768 двойной подсветка экрана
	Яркость	350cd / м²
	Контраст	400: 1
	Цвет	16.7M
	Время реакции	15 мс
	Угол обзора	150 ° (H) 150 ° (V)
	Источник Питания	12V 5A внешний адаптер питания
	Сенсорная панель	4-проводной резистивный сенсорный
Главная машина	ЦПУ:	Intel ATOM D425 1,8 ГГц,
	Память:	DDR 32GB
	Чипсет:	Intel Pine View-D И Intel NM10
	Жесткий диск	2,5 "320G
	Ввода / вывода	6x USB2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2x RS232, 1x параллельный, 1X VGA, 2x аудио
	Операционная система:	Поддержка Windows 2000 / XP / Vista или более поздней версии Mac OS X или поздно, Linux
	Соответствие:	CE, FCC, и UL
Аксессуары	Силовые кабели	
	1x дисковод не установлен CD	

Применение:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;
Розничный Бизнес Street, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская;
Отдых: сауна, спа-центр, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;
Клеммы управления информацией для парковки, гостиница, авиации, метро, станции и пристани;;
Коммерческая

Подробнее:

