

Спецификация:

Производительность Характеристики	
Свет Источник:	Видимый лазер (650 нм)
Сканирование Оцените:	100 сканирований в секунду
Чтение Расстояние	10 ~ 520 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10 мм (4mil)
Контрастность печати	30%, не менее отражающий различия (@ 650 нм)
Минимальная:	
Error Rate:	1/30000000
Возможности декодирования:	UPC-A, UPC-E, Промышленная 2 из 5, Interleaved 2 из 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Код 39, код 93, Codabar 125, MSI / Plessey т.д.
Физическая Характеристики	
Интерфейсы	PS2, RS232, USB
Поддерживаемые:	
Напряжение:	5V
Текущий:	120 мА
Ток холостого хода:	& Л; 30 мА
Источник питания:	Принимающая власть или внешний (RS232) источник питания
Угол сканирования	Наклон 45 ° Elevation 60 °
Размеры:	L175mm X W70mm X H100mm
Вес:	150 г (без подставки)
Стенд	Дополнительно
Цвет:	Серый, черный и желтый
Пользователь Окружающая среда	
Рабочая температура:	-20 - 45 градусов по Цельсию
Температура хранения:	-20 - 45 градусов по Цельсию
Влажность:	5 ~ 85% относительной влажность, без конденсата
Электростатических разрядов:	Подтвердите до +/- 15KV разрядка воздуха и +/- 8KV контактный разряд
Бросьте Технические характеристики:	Выдерживает многократные 1,5 падения на бетон
Сейф:	
EMI / RFI:	Соответствует стандарту EN50081.parl
Лазерная безопасность:	IEC 60825-1 Стандартный класс 2 для Лазерные устройства