# Ручной 1D / 2D Barcode Reader
# (Модель: OCBs-2004)

## Технические характеристики:

| | | |
|---|---|---|
| **Рабочие характеристики** | | |
| **Датчик изображения:** | | CMOS |
| **Разрешение:** | | 752 * 480 |
| **Источник света:** | | LED (622 нм - 628 нм) |
| **Сила света:** | | 330 ЛЮКС (130 мм) |
| **Освещение:** | | 0 ~ 100 000 LUX |
| **Символика:** | **2D** | PDF417, QR Code (модель 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), ацтеков, Maxicode и т.д. |
| | **1D** | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, и т.д.. |
| **Точность:** | | ≥ 5mil |
| **Глубина поля сканирования:** | | 35 мм ~ 210 мм |
| **Контрастность печати сигнала:** | | ≥ 30% |
| **Roll / Pitch / перекоса:** | | 360 ° /±60 ° /±60 ° |
| **Физические характеристики** | | |
| **Интерфейс:** | | RS232 / USB |
| **Потребляемая мощность:** | | 2 Вт |
| **Напряжение:** | | 5 В постоянного тока (4.5-5.5V) |
| **Текущий:** | Холостой | 78 мА (в режиме ожидания) 400 мА (рабочий) 18 мА (в режиме ожидания) |
| **Вес:** | | 235 г |
| **Размеры:** | | 156 * 68 * 83 мм |
| **Окружающая среда пользователя** | | |
| **Управляйте температура:** | | -5degree C ~ + 45Степень C |
| **Температура хранения:** | | -40degree C ~ + 60Степень C |
| **Влажность:** | | 5% - 95% (без образования конденсата) |
| **Сейф** | | |
| **Сертификаты:** | | Часть 15 правил ФКС класс B, CE EMC Class B |

## Подробнее:

## Соответствующие документы:

**Вы хотите узнать более подробную продукта информation?Пожалуйста Кликните здесь.**

**Спецификация**
**Руководство пользователя**