

## Win CE на основе промышленных КПК (Модель: OCBs-D6000)

### Спецификация:

Операционная система		Windows CE 5.0, SDK для нескольких языков программирования, включая C #, VB.net, VC ++ чтобы помочь разработчику системы
ЦПУ		SAMSUNG S3C2451 533 МГц
Память		Оперативной памяти DDR2 128, F-ROM 256MB
Показать		TFT-LED QVGA 2,8-дюймовый ЖК-цветной сенсорный экран, разрешение 240 * 320
Клавиатура		27 клавиш
Связь	Wi-Fi (по умолчанию)	Построен в 802 11b / г функции беспроводной связи, скорость: 54MB / сек, можно встретить стандарт безопасности CISCO CCX2,3
	GPRS (опционально)	Поддержка GSM / GPRS 10, GSM27,10
Сбор данных (3 варианта)	1D сканер штрих-кода	Сканер штрихкодов, Скорость сканирования: 100 скан / сек Код: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земли EAN; Код 128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Код 93; Код 11; Interleaved 2 из 5; Discrete 2 из 5; Coda бар; MSI; Бар GS1 данных 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар данных Расширенное;
	2D сканер штрих-кода	1D штрих-кодов: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земли EAN; Код 128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Код 93; Код 11; Interleaved 2 из 5; Discrete 2 из 5; Coda бар; MSI; Бар GS1 данных 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар данных Расширенное; 2D штрих-код: PDF417, MicroPDF417, Maxi код, Maxi код, Data Matrix, составные коды и усилителя; QR & NBSP; Код,
	RFID	13,56, поддержка ISO15693, ISO14443A соглашение / B
Мощность	Аккумулятор	3.7V 2600mAh
	Время ожидания	120 часов
	Время работы	8 часов
Развернуть порт		Поддержка Micro SD / TF карт до 16 Гб
Промышленный		IP65
Размеры		169 (л) x 60 (W) x 31 (H) мм
Вес		320г (включая батарею)
Рабочая среда	Работать температура	-15 ~ +50 Градусов
	Температура магазина	-20 ~ +60 Градусов
	Управляйте влажности	5-95%
	Магазин & NBSP; & NBSP; & NBSP; влажность	5-95%
	Высота антисейсмические	1,2 м цементный пол

**Подробнее:**

