

яnTel Селерон серияes и процессор яntel Core я3 я5 для варианта
Жесткий драйвер MSaTA SSD 64 ГББ SSD 128 ГБ и 256 ГБ для варианта
Проецируемая емкостная сенсорная панель с несколькими точками
3-трек Мср в сторону и V.FD220 ОтображатьВ установленном на задней крышке
Настоящий плоский и водонепроницаемый поверхностный дисплей с царапиной

Спецификация

Модель	- 1513
Имя	15 1 дюйм Алюминиевый сплав POS t эрминал
Жилье	Алюминиевый сплав Машино -корпус и база
Цвет	W. дыра черная цветовая машина
Главный экран	15 1 дюйм сенсорного экрана монитор
Резолу не	1024*768
Яркость	25 0cd/m ²
Вид а пглинle	Горизонт: 1 60 ; Вертикальная: 1 50
Трогать с Крин	Многоцелевая точка Прогнозируется глинглин. емкостное прикосновение
Под- отображать	9В7 дюйма дисплея Без функции прикосновения для опции
Дисплей клиента	2*20 VFD отображать монтировано на вершину о пение
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron Дж 4125В 2,0 ГГц или I ntel core i3 / i5 4 тур ЦП для варианта
Система Память	1*SO-Dimm Ддр 4 слот, поддержка 2400 МГц, 4ГБ /8 ГБ для варианта
Устройство хранения	MSATA SSD 64 ГБ или часIглин h ER, до 256 ГБ
Аудио	На борту настоящего Тек Alc662 (Спецификация зависит от различного процессора)
Локальный	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN Чип встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
MSR	3-трек MSR для варианта
Операционная система	Поддерживать Окна 1 0 /11
Подключение	
Внешний I/O порт Дж 4125	Р поручить кнопка*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RДж-45*1
	USB*4
	15PIN D-SUB VGA *1
	Hdmi*1 или rs 232*1 для варианта
	Строка*1, микрофон в*1
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусы по Цельсию
Температура хранения	-1 0 до 60 градусы по Цельсию
Работая влажность	10%~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10%~ 90% Нет конденсации

Упаковка	
Масса	Сеть 4,6K g , Валовой 6,0k g
Упаковка с пеной внутри	425*275 * 410 mm
Аксессуары	
Мощный адаптер	110-240V/50-60 Гц переменного тока i не , DC12 V /5a выходной адаптер
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен

















