Конкурентоспособный термопринтер USB RS232 с разрешением 203 dpi, 80 мм

Модель: OCPP -80K

Функции:

u Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

u Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов.

u Поддержка функции мониторинга состояния принтера

u Поддержка функции печати очереди билетов

u 100M порт Ethernet, сверхвысокая скорость передачи данных.

u 256 КБ памяти NV Logo и 256 КБ большой буферной памяти.

u Регулируемый разделитель бумаги от 48 до 80 мм для дополнительного

u Совместимость с драйвером POS / J POS.

u 100 км длинная головка принтера

Технические характеристики:

Метод печати	Прямая термальная
Команда	ESC / POS

разрешение	576 точек / линия или 512 точек / линия	
Ширина печати	Макс = 72 мм	
Тип бумаги	Термобумага чеков	
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Скорость печати	200 мм / с (U / UR) 230 мм / с (UL) 260 мм / с (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Ширина бумаги	48мм / 52мм / 56мм / 64мм / 68мм / 76мм / 80мм	
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм	
Roll Dia	Максимум. Ø 83 мм	
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак	
Входной буфер	256 кбайт	
NV Flash	256 кбайт	
Размер шрифта	шрифт A: 12 * 24 (стандартный), шрифт B: 9 * 17	
китайский язык	GB18030, BIG5 24x24 точек	
Японский / Корея	Поддержка	
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (северный), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. Д.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	QR-код (решение для одного USB или UR без функции QR-кода)	
Срок службы печатающей головки	100 км	
Жизнь резца	1 миллион	
Разделитель бумаги	Необязательный	
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, застревание в резаке, застревание бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)	
Ввод	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц	
Выход	24 В постоянного тока / 2,5 А	
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% относительной влажности	
Условия хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% относительной влажности	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, руководство, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)	
Размеры	196 (Д) x145 (Ш) x135 (В) мм	
Вес нетто	1,14 кг	
Вес брутто	1,5 кг	
Индивидуальная коробка	Размеры 30X19X18 см (ДхШхВ)	1шт / коробка
Картонная упаковка	Размеры 62X36X52 см (ДхШхВ)	12 единиц / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ocom®
At your side
OCPP-80K
User's Manual
ISO FC CE RoHS