

Пользовательский 80 мм POS Принтер с мульти 1D штрих -кодом и QR -кодом печати для супермаркета

Функции:

Компактный дизайнВ модный внешний вид В легко загрузочная бумага

Поддерживает мульти 1D штрих -код и QR -код печати

Поддержать различную комбинацию интерфейса

До 230 мм/с высокая скорость В тираж с низким уровнем шума

58 или 80 мм регулируемый разделитель бумаги для опции

100 -километровое срок службы

Спецификация

Общий	
Модель	OSPP-812
Имя	80 -миллиметровый тепловой принтер на рабочем столе с автозарезом
Цвет	Черный
Дополнительный интерфейс	USB/USBLAN/USB BT/USB W я F я
Источник питания	I nput: AC 100V-240VB 50-60 Гц В Выход : Ток 24 В / 1.25 А
Срок жизни принтера	100 км
Резак	Автозак с 1 миллион раз
Датчики	Обнаружение температуры головки печатиВ обнаружение присутствия бумагиВ обнаружение открытой крышкиВ обнаружение бумажного варенья
Аксессуары	Кабель данныхВ адаптер питанияВ Power Co rd. В бумажный роликВ бумажный сепаратор (опция ал)
ОС поддерживает	Совместим с iOS/ Android/ Windows/ Linux
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
Резолют i на	203 DPI
Скорость печати	USB: 160 мм/сB ul 200 мм/сB ubt/ufi 230 мм/с
Ширина печати	72 мм
Входной буфер	128Kbytes
NV Flash	256Kbytes
Графическая печать	Поддерживает Bitmap Download and Print (каждый растровый размер Max.20K)
Печатная команда	Совместим с ESC/POS
Штрих -код и символ	
Штрих -код	UPC-A/UPC-E/INS13 E AN13 /Январь E AN8 /Code39/itf/codabar/code93/code128 2D штрих -код QR -код
Размер персонажа	АНК персонажB Шрифт A: 2*24dotsB 1,5 (w)*3,0 (h) мм Шрифт B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) мм Упрощенное/традиционное: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) мм
Японский/Корея	Поддержка (необязательно)
Пользовательский язык	Поддержка (необязательно)
СМИ	
Тип бумаги	Тепловая бумага
Ширина бумаги	58/80 мм (необязательно)
Бумажный сепаратор	58 мм/80 мм (необязательно)
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Диаметр бумаги	80 мм макс
Физический	
Измерение	173*128*131 мм
Масса	0,85 кг
Упаковка	250*140*145 мм/1,3 кг
12 в 1 коробке	540*300*485 мм/15,6 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	От 0 до 4 5 градусы по Цельсию , 10%~ 80% Нет конденсации
Хранилище температура & влажность	-20 до 60 градусы по Цельсию , 10%~ 90% Нет конденсации













