

Обои 10-дюймовый все в одном сенсорный экран ПК поддержки Windows и Android системы

(M \ N:POS-B10\B10-A)

Особенности:

- Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц Hight конфигурацию процессора для Windows система
- 2,0 ГГц A83T ARM 8-ядро Cortex-A7 процессор для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ROM стандарт
- Многоточечный емкостный сенсорный экран
- Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм
- Встроенный MSR, контактный считыватель карт IC, RFID reader(Optional)
- Стильная индикаторная панель

Приложения:

- Питание: отель, Ресторан, Ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торт
- Магазин: Улица бизнес, бутик, универмаг, магазин косметики и высококласные парикмахерские
- Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: Информация управления терминалами для стоянки, ИНН, авиации, метро, станция и Уорф

Показать Фото:



Параметр:

Модель	POS-B10\POS-B10-A 10-дюймовый все в одном ПК, сенсорный экран
Основная плата	Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц
Основная плата	2,0 ГГц ARM A83T 8-ядро Cortex A7 процессор
OS	Windows7(Beta)
OS	Андроид 5.1
Память	2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 32 ГБ SSD
Память	2 ГБ ЕММС ОЗУ 32 ГБ
Сенсорный экран	Многоточечный сенсорный
Размер экрана	Основные screen10.1 дюйма, вице-screen10.1inch
Цвет	Черный или Wihte
Принтер	58mm большой термальный принтер или 80 мм Термопринтер с автоматический резак механизм

Port(1900) ввода\вывода	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	Порт DB9 RS232 * 1
Port(A83T) ввода\вывода	RJ11 * 1
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	Порт USB OTG
Рабочая температура	0 °C до 40 °C
Функция Othter (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Дополнительный items(Windows)	ЖК VFD дисплей, RFID, свяжитесь cammera MSR читателя карточки IC, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3
Дополнительный items(Andriod)	3G, cammera, ЖК VFD дисплей, RFID, свяжитесь с IC кард-ридер, MSR
Температура хранения	-20°Cto + 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51 см
Адаптер питания	110-240V\50-60 Гц переменного тока, вход DC12\5A из положить





Покупатели также покупают:

