

## Обои для рабочего 58mm USB Билл печати (Модель: OCPP-585)

### Спецификация:

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод печати               | Прямая термопечать                                                                                                                        |
| Плотность печати           | 384dots / линия (203DPI)                                                                                                                  |
| Размер символов            | 384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм<br>Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм |
| Штрих Тип                  | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39                                                                                                              |
| Печать Command             | Совместимость с PSON ESC / POS                                                                                                            |
| Язык                       | Поддержка языка Покупатель                                                                                                                |
| Скорость печати            | 90мм / сек                                                                                                                                |
| Ширина бумаги              | 57,5 ± 0,5 мм                                                                                                                             |
| Плотность бумаги           | 0.06-0.08mm                                                                                                                               |
| Наработка на отказ (жизнь) | 50 км                                                                                                                                     |
| Размер                     | 190 * 132 * 119 мм                                                                                                                        |
| Общий Вес                  | 1,2 кг                                                                                                                                    |
| Автоматическая обрезка     | ручной резак                                                                                                                              |
| Датчик                     | Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта датчик                                                               |
| Roll Paper                 | Ф75mm                                                                                                                                     |
| Интерфейс                  | RS-232C, параллельный, USB, LAN                                                                                                           |
| Водитель                   | Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON                                                                |
| Входной адаптер напряжения | AC 110V / 220V, 50-60 Гц                                                                                                                  |
| Выход напряжение адаптера  | DC12V / 3A                                                                                                                                |
| Принтер Входное напряжение | DC12V / 3A                                                                                                                                |
| Ящик управления наличными  | DC12V / 1A                                                                                                                                |
| Рабочая температура        | 0-45°C, Влажность: 10-80%                                                                                                                 |
| Сохранение температуры     | -10-60°C, Влажность: 10-90%                                                                                                               |
| Сертификат                 | CE / FCC / CCC / RoHS                                                                                                                     |