

Окна рабочего стола pos терминал все в одном ПК

(POS-B11.6)

Особенности:

pos терминал, окна pos терминал, pos терминал ПК, все в одном ПК

Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz Высокопроизводительный процессор для системы Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

11,6 дюйма Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (дополнительно)

Встроенный считыватель RFID RFID (дополнительно)

Стильная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фотошоп:



Параметр:

модель	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Основная доска 1	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц (Windows)
Главный совет②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное прикосновение
Размер экрана	Основной экран 12 дюймов, Vice screen 12 inch
цвет	Черный или белый
принтер	58 мм термопринтер большой мощности или 80-мм термопринтер с автоматическим резаком (дополнительно)
Порт ввода / вывода(①)J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(необязательный)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	Порт DB9 RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для опционального)
Порт ввода / вывода (②A83T)	RJ11 * 1 (опционально)
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для опционального)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
Порт USB OTG * 1	
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Другие функции (Android)	Bluetooth, WIFI

Дополнительные элементы (Windows)	ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR камера, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3 Другие размеры экрана
Дополнительные элементы (Android)	3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR,Другие размеры экрана
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход 12 / 24V в зависимости от принтера



