

## Двойная линия Поз LED Дисплей покупателя (Модель: LED8A)

### Технические характеристики:

Связи	
Интерфейс:	Связи RS232, USB источник питания (DC опционально)
Скорость передачи данных:	2400/9600
Яркость:	1500cd
Сигнал Рукопожатие	Нет
Электрический	5 В постоянного тока (от интерфейса хост-компьютер USB)
Дисплей:	LED Яркий желто-зеленый цифровой дисплей
Показать символов:	8 Числа (0 ~ 9)
Площадь дисплея:	160 мм x 30.8mm
Размер шрифта:	13MM * 7.6mm
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
Физическая	
Размеры панели:	224 (L) X88 (W) мм
Размеры поддержки:	Высота: 400 --- 442 мм Основа: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Средний угол перемещения:	8 ° ~ 120 °
Цвет	Белый или черный
Вес:	520g (без базы); 850г (с базой); 1100 г (в упаковке)
Размер упаковки	255 (L) x 210 (Ш) x 96 (В) мм
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-40 °C -50 °C
Хранение и NBSP; Темп;	-60 °C --80 °C
Влажность:	30% - 85%

### Подробнее:



### Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста, Кликните здесь. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[Водитель](#)