

Двухлинейный ЧРП POS Дисплей клиента (Модель: VFD220A)

Функции:

Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для превосходной видимости;

Символы подходящего размера для удобства просмотра (9,0 Икс 5,25 мм);

40 символов в формате 20 столбцов по 2 строки;

Поддерживает множество языков с кодовыми страницами;

Интерфейс RS232 или интерфейс USB для передачи данных;

Питание может быть получено от USB-порта (DC5V), внешний адаптер не требуется;

Простая установка и программирование;

Время работы: 30000 часов;

Набор команд: ESC/POS и CD5220;

Цвет корпуса: черный/белый.

Технические характеристики:

| Коммуникация | |
|-----------------------------------|--|
| Интерфейс: | Последовательный порт (RS-232 , питание от USB) , USB (виртуальный COM) |
| Скорость передачи данных: | 9600 бит/с |
| Яркость: | 700 cd |
| Бит данных: | 8бит |
| Стоп-бит: | 1 бит |
| Сигнал рукопожатия: | Нет |
| Отображать: | VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей |
| Отображать символы: | 2 линия x 20 символов в строке, 40 символов, 5 x 7 точек |
| Размер персонажа: | высокий 9.03 мм x ширина 5.25 мм |
| Среднее время безотказной работы: | 30 ,000 часов |
| Размеры | |
| Размеры панели: | 8 2 (В) x 2 08 (Ш)x3 0 (Д) мм |

| | |
|--|---|
| Размеры поддержки: | Длительная поддержка: 4 1 0 мм Краткая поддержка: 170 мм Базовые размеры: 220 (Л) x 107 (ш) x25(В) мм |
| Угол качки: | 45 °, может обеспечить комфорт и отрегулировать угол обзора. |
| Масса: | 0,9 Кг (брутто) |
| Среда | |
| Рабочая температура: | -20~70 А18 |
| Температура хранения; | -40~80 А19 |
| Рабочая влажность: | 10~85% |
| Влажность хранения: | 10~90% |
| Набор команд | |
| Принятие международного стандарта общего командования ESC/POSEго можно использовать в системной среде DOS или Windows. Никакой драйвер не нужен. Содержимое может отображаться только в соответствии с последовательным порядком формата, установленным для отправки данных. | |
| С функцией открытия денежного ящика. Регулируется во всех направлениях. | |



THANK YOU
HAVE A NICE DAY











Соответствующие документы:
Водитель