

Двухлинейный ЧРП POS Дисплей клиента (Модель: VFD220A)

Функции:

Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для превосходной видимости;

Символы подходящего размера для удобства просмотра (9,0 Икс 5,25 мм);

40 символов в формате 20 столбцов по 2 строки;

Поддерживает множество языков с кодовыми страницами;

Интерфейс RS232 или интерфейс USB для передачи данных;

Питание может быть получено от USB-порта (DC5V), внешний адаптер не требуется;

Простая установка и программирование;

Время работы: 30000 часов;

Набор команд: ESC/POS и CD5220;

Цвет корпуса: черный/белый.

Технические характеристики:

Коммуникация	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232 , питание от USB) , USB (виртуальный COM)
Скорость передачи данных:	9600 бит/с
Яркость:	700 cd
Бит данных:	8бит
Стоп-бит:	1 бит
Сигнал рукопожатия:	Нет
Отображать:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Отображать символы:	2 линия x 20 символов в строке, 40 символов, 5 x 7 точек
Размер персонажа:	высокий 9.03 мм x ширина 5.25 мм
Среднее время безотказной работы:	30 ,000 часов
Размеры	
Размеры панели:	8 2 (В) x 2 08 (Ш)x3 0 (Д) мм

Размеры поддержки:	Длительная поддержка: 4 1 0 мм Краткая поддержка: 170 мм Базовые размеры: 220 (Л) x 107 (ш) x25(В) мм
Угол качки:	45 °, может обеспечить комфорт и отрегулировать угол обзора.
Масса:	0,9 Кг (брутто)
Среда	
Рабочая температура:	-20~70 А18
Температура хранения;	-40~80 А19
Рабочая влажность:	10~85%
Влажность хранения:	10~90%
Набор команд	
Принятие международного стандарта общего командования ESC/POSEго можно использовать в системной среде DOS или Windows. Никакой драйвер не нужен. Содержимое может отображаться только в соответствии с последовательным порядком формата, установленным для отправки данных.	
С функцией открытия денежного ящика. Регулируется во всех направлениях.	



THANK YOU
HAVE A NICE DAY











Соответствующие документы:
Водитель