

Сверхтонкий сенсорный экран из литого под давлением алюминия с ОС Windows/Android 15,6 дюйма POS Система

(М/Н: POS-1562)

ОСОМ POS-1562 POS Терминал имеет корпус и основание из алюминиевого сплава, опционально оснащен процессором серии Intel Celeron и Android, имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:



Хорошая система отвода тепла POS хорошо работать в более суровых условиях;

Сверхтонкий сенсорный дисплей и стильный дизайн подчеркнут ваш авторитет;

Более научная отдельная конструкция для простоты обслуживания и разборки.

Спецификация

Модель	POS-1562-Вт	POS-1562-A
Имя	15,6-дюймовый сенсорный POS Терминал	
Материал корпуса	Корпус и основание из алюминиевого сплава	
Отображать		
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1366*768	
Яркость	220кд/м2	
Угол обзора	Горизонт: 90, Вертикаль: 60	
Сенсорный экран	Многоточечное проецируемое емкостное касание GG	
Дополнительный дисплей	11,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без сенсорной функции (опция)	
Производительность		
Материнская плата	Intel Celeron J6412, процессор Intel Core I3 с тактовой частотой 2,0 ГГц (опция)	Серия Rockchip RK3568, четырехъядерный процессор 2.0G
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 3200 МГц, 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ на выбор	На борту DDR4 4 ГБ, 8G для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель M.2 емкостью 64 ГБ или выше, до 512 ГБ	встроенная память 32 ГБ EMMC, 64 ГБ в качестве опции
ЛВС/БЛВС	10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F, встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F, поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Операционная система	Поддержка Windows 10/11	Андроид 11
Возможности подключения		
Внешний Порт ввода-вывода J6412	Кнопка питания*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	Локальная сеть: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Линейный выход и вход микрофона 2-в-1 JACK *1	
Внешний Порт ввода/вывода RK3568	Кнопка питания*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	Локальная сеть: RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Линейный выход*1	
Среда		

Рабочая Температура	От 0 до 50 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~90% Без конденсации
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации
Упаковка	
Масса	Вес нетто 3,6 кг, вес брутто 4,9 кг.
Пакет с пеной внутри	430*240*370 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.







