

# Еpson совместимость 80 мм очереди билет Термопринтер с автоматический резак

(Модель №: OCPP-88A)

## Особенности:

1. уникальный внешний вид с надежной плесени;
2. Высокая скорость печати до 300 мм в секунду;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. кабель и беспроводная связь для вариантов
5. множественные интерфейсы доступны: USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + Serial+ LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. звуковой и световой сигнализации поддерживаемых подходит для кухни;
7. Поддержка множественных 1D и QR код типов печати;
8. Поддержка multi международных языков;
9. SDK Android доступны;
10. надежный принтер головы с жизнью 100 км;
11. совместим с EPSON ESC/POS команды.

## Параметры:

Способ печати	Термографическая строковая печать
Печать символа	576dots/линия (по умолчанию), 512dots/линия; Символы: Упрощенный китайский 24 x 24 пункт, библиотека поддержки 18030 шрифтов, поддержка Тайвань и НК традиционных (сложный шрифт), АНК символов;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощенный/традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм
Тип штрих-кода	JUPC-A/UPC-E/Январь13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм/сек для единого интерфейса, 300 мм/сек для двойной интерфейс и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда Печать	Совместимость с командами EPSON ESC/POS
Драйверы	Win9X / Win2000/Win2003/Win окно XP Vista / Win 7 / выиграть 8/win8.1/Linux, совместимый с ЭСПОП, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79.5±0.5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83 мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Резец	Автоматический резак (опционально)
Надежность печати	100 км
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов C
Контраст влажность	10-80%
Внешний размер	190*145*145(mm)
Вес	1,60 кг

	P/N	Описание
Информация о заказе	OSPP-88A U	USB-порт, с автоматический резак
	OSPP-88A UR	USB + последовательный порт, с автоматический резак
	OSPP-88A УЛЬ	Порт USB + Lan, с автоматический резак
	OSPP-88A URL	Порт USB + серийный + Lan, с автоматический резак
	OSPP-88A W	WiFi + USB порт, с автоматический резак
	OSPP-88A БЮЛЬ	Bluetooth + USB + LAN, с авто резак
	OSPP-88A U0	USB-порт, без автоматический резак
	OSPP-88A UR0	USB + последовательный порт, без автоматический резак
	OSPP-88A UL0	Порт USB + Lan, без автоматический резак
	OSPP-88A URL0	Порт USB + последовательный + Lan, без автоматический резак
	OSPP-88A W0	WiFi + USB порт, без автоматический резак
	OSPP-88A BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без авто резак

### Поддерживаемые языки:



<>

### Штекер для параметра:

